

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-silownik-hato-slide-10-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-1000-kg-p-5528.html>



ZESTAW Siłownik HATO SLIDE 10 do bram przesuwnych o maks. wadze 1000 kg

Cena	1 391,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	HATO SLIDE 10
KOD PRODUCENTA	HATO SLIDE 10
PRODUCENT	HATO

OPIS PRODUKTU

Siłownik HATO SLIDE 10 do bram przesuwnych o maks. wadze 1000 kg

AUTOMAT DO BRAM PRZESUWNYCH ZE SPOWOLNIENIEM
Napęd posiada wyłączniki magnetyczne oraz elektronikę HEL B11 znana Państwu z napędu HATO 400Y.

ZESTAW ZAWIERA:

- napęd HATO SLIDE 10
- elementy montażowe
- elektronika HEL B11
- fotokomórki
- lampa LED
- pilot – 2szt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA HATO SLIDE 10:	ZASILANIE	230V/50Hz
	MOTOR POWER	400W
	MAX. WAGA BRAMY	1000KG
	PRĘDKOŚĆ RUCHU BRAMY	11-13m/min.
	PAMIĘĆ PILOTÓW	28 szt.
	ZASIĘG PILOTA	ok. 30m
	CZĘSTOTLIWOŚĆ	433,92 MHz
	WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	Magnetyczny
	TYP PRACY	S2, 20min.
	WAGA	14kg

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	LIVI 403N - LIVI 6N LIVI 6N/M	LIVI 803N - LIVI 9N LIVI 9N/M	LIVI 6/24N/F LIVI 6/24N/M	LIVI 6/24N/F-BOOST LIVI 6/24N/M-BOOST	LIVI 9/24N/F LIVI 9/24N/M
Napięcie zasilania silnika (V)	230V ~ ±10% (50/60 Hz)		24V ~		
Moc pobierana (W)	320	450	80		110
Siła ciągu (N)	340	490	210	240	260
Cykl pracy (ilość manewrów/h)*	18	11	22		18
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)*	60	40	60		40
Wbudowany kondensator (µF)	8	12,5	\		
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50				
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	140	160	\		
Prędkość (m/min)	10			16	10
Zębatki serii	Z16	Z16	Z16	Z16	Z16
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11	12,5	12		
Ciśnienie akustyczne (dBA)	< 70				
Stopień ochrony	IPX4 (IP44 z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi)				

* Dla skrzydła o długości do 5m

DEA LIVI

Centrala sterująca podniesiona, z przodu. Zawsze dostępna w miejscach ograniczonych lub trudno dostępnych.



Zestaw baterii z odpowiednią podporą (opcja i tylko dla modeli 24V)

Odpowiednia podpora do węzła Bluetooth NET-NODE



Dostępne modele z **magnetycznym wyłącznikiem krańcowym**

Wyposażony w niewidoczny system mocowania, z gwintowanym ramieniem

Kompatybilna z **mechanizmem odblokowującym z kablem zewnętrznym** (art. 450N do użycia z art. BLINDOS - opcja)



NETLINK OPERATOR

Ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK i może być zaprogramowany z DEA installer i NET-COM

(Tylko wersje z NET24N, NET230N, NET724N)

