

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-startowy-alfa-short-414-bramy-skrzydlowe-do-1-8-m-faac-p-8115.html>



ZESTAW STARTOWY ALFA SHORT 414 BRAMY SKRZYDŁOWE DO 1,8 M FAAC

Cena	2 829,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	51700427
KOD PRODUCENTA	ALFA SHORT - 414
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

ZESTAW STARTOWY DO BRAM ROZWIERNYCH

Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V

- Napęd samohamowny – nie wymaga instalowania zamków
- Łatwa instalacja oraz konserwacja
- W przypadku zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w tylnej części napędu, pozwala na obsługę ręczną bramy
- Możliwość zastosowania opcjonalnych magnetycznych enkoderów absolutnych (SAFEcoder) jako dodatkowego zabezpieczenia przeciwnieceniewego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIŁOWNIKA Model Alfa SHORT 414:

Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy 280 W
Maks. siła ciągu 3500 N (**)
Maks. prędkość liniowa (tłoka) 16 mm/sek. (**)
Użyteczny skok roboczy 290 mm
Maks. kąt otwarcia skrzydła 110°
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ + 55°C
Zabezpieczenie termiczne 140°C
Stopień ochrony IP44
Ciężar urządzenia 6,5 kg
Częstotliwość użytkowania 18 cykli/godzinę
Maks. szerokość skrzydła 1,8 m
Wsporniki montażowe Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
Wymiary urządzenia (DxGxW) 991x101x172 mm
Centrala sterująca Brak

(**) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

W skład zestawu wchodzi:

- *Zestaw dwóch elektromechanicznych siłowników 414 SHORT do użytku przydomowego z obudową do centrali dla skrzydła o długości do 1,8 m
- *Centrala sterująca E045S 1 szt.

*Moduł radiowy XF 868 1 szt.
*Pilot XT4 868 SLH LR czarny 3 szt.
*Para fotokomórek XP 20B D 1 szt.