

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-szlaban-beninca-keva5-z-ramieniem-5m-p-8102.html>



ZESTAW Szlaban BENINCA K.EVA.5 z ramieniem 5m

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	K.EVA.5
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

ZESTAW Szlaban BENINCA K.EVA.5 z ramieniem 5m

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym, 64 kody.
Ocynkowana, malowana obudowa i pokrywa.
Wbudowany enkoder absolutny.
Przejazd do 5 m.

NIE ZAWIERA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

OPIS PRODUKTU:

- 24VDC
- 24 Vdc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramię może być zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (łatwa zmiana strony montażu ramienia).
 - Łatwe i szybkie programowanie centrali dzięki usytuowaniu jej na górze szlabanu (nad silnikiem).
 - Funkcja parkingowa - zapobiega wjeżdżaniu "na zderzak".
 - Intuicyjne programowanie centrali i obsługa szlabanu.
 - Możliwość zintegrowania fotokomórek FTC.S z obudową szlabanu FTC.S dzięki systemowi hide-away.
 - Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku napięcia poniżej 19V szlaban otwiera się automatycznie (jako funkcja).
 - Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody zmienne).
 - Centrala z wbudowaną kartą ładującą baterie.
 - Szlaban wyposażony w enkoder absolutny.
 - Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
 - Nowy szybki system odblokowania.
 - Ramię eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym i możliwością wyposażenia w oświetlenie ledowe.
 - Zintegrowana obudowa lampy (wymaga obwodu lampy migającej EVA.LAMP).
 - 2 mechaniczne wyłączniki krańcowe.
 - Łatwy, szybki i niezawodny system wyważenia ramienia.
 - Płyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

PARAMETRY TECHNICZNE EVA.5:

Kod silownika 9083120
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 24 Vdc
Natężenie 1.6 A
Moment obrotowy 205 Nm
Czas otwarcia 3" - 5"
Cykl pracy użycie intensywne
Stopień ochrony IP44
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Waga 55 kg

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

1szt EVA.5 Jednostka szlabanu z wbudowanym odbiornikiem radiowym, sprężynami, uchwytem ramienia i ze zintegrowaną obudową lampy.
1szt EVA5.2A Ramię eliptyczne z lakierowanego aluminium z zatyczką i profilem gumowym (dł. 5m), w 2 odcinkach z łącznikiem EVA5.G.
1szt EVA.AF – podpora stała
1szt CAT.29 – kpl. Naklejek
1szt EVA.L – lampki na ramię
1szt EVA.LAMP – moduł lampy
1szt TO.GO2A – pilot,
1szt FTC – fotokomórki