

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-szlaban-beninca-keva7-z-ramieniem-7m-p-8103.html>



ZESTAW Szlaban BENINCA K.EVA.7 z ramieniem 7m

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	K.EVA.7
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

ZESTAW Szlaban BENINCA K.EVA.7 z ramieniem 7m

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

SZLABANY DROGOWE

Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym, 64 kody.
W standardzie 2 sprężyny 480mm.
Ocynkowana, malowana obudowa i pokrywa.
Wbudowany enkoder absolutny.
Przejazd do 7m.

NIE ZAWIERA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

OPIS PRODUKTU:

24VDC

- 24 Vdc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramie może być zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (łatwa zmiana strony montażu ramienia).
- Łatwe i szybkie programowanie centrali dzięki usytuowaniu jej na górze szlabanu (nad silnikiem).
- Funkcja parkingowa - zapobiega wjeżdżaniu "na zderzak".
- Intuicyjne programowanie centrali i obsługa szlabanu.
- Możliwość zintegrowania fotokomórek FTC.S z obudową szlabanu dzięki systemowi hide-away.
- Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku napięcia poniżej 19V szlaban otwiera się automatycznie (jako funkcja).
- Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody zmienne).
- Centrala z wbudowaną kartą ładującą baterie
- Szlaban wyposażony w enkoder absolutny
- Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
- Nowy szybki system odblokowania.
- Ramie eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym i możliwością wyposażenia w oświetlenie ledowe.
- Zintegrowana obudowa lampy (wymaga obwodu lampy migającej EVA.LAMP).
- 2 mechaniczne wyłączniki krańcowe.
- Łatwy, szybki i niezawodny system wyważenia ramienia.

-
- Płyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

PARAMETRY TECHNICZNE EVA.7:

Kod silownika 9083121

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)

Zasilanie silnika 24 Vdc

Natężenie 1.6 A

Moment obrotowy 285 Nm

Czas otwarcia 5" - 7"

Cykl pracy użycie intensywne

Stopień ochrony IP44

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Waga 105 kg

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

1szt EVA.7 Jednostka szlabanu z wbudowanym odbiornikiem radiowym, sprężynami, uchwytem ramienia i ze zintegrowaną obudową lampy.

1szt EVA7.2A Ramię eliptyczne z lakierowanego aluminium z zatyczką i profilem gumowym (dł. 7m), w 2 odcinkach z łącznikiem EVA7.G.

1szt EVA.AF – podpora stała,

1szt CAT.29 – kpl. naklejek

1szt EVA.L8 – lampki na ramię,

1szt EVA.LAMP – moduł lampy

1szt TO.GO2A – pilot

1szt FTC – fotokomórki