HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:40

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-szlaban-beninca-keva7-z-ramieniem-7m-p-8103.html



ZESTAW Szlaban BENINCA K.EVA.7 z ramieniem 7m

Cena brutto	**10 931,51 zł**
Cena poprzednia	~~**11 000,00 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**ZES000039**
KOD PRODUCENTA	**K.EVA.7**
PRODUCENT	**BENINCA**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW Szlaban BENINCA K.EVA.7 z ramieniem 7m

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

SZLABANY DROGOWE
Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym, 64 kody.
W standardzie 2 sprężyny 480mm.
Ocynkowana, malowana obudowa i pokrywa.
Wbudowany enkoder absolutny.
Przejazd do 7m.

NIE ZAWIERA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

OPIS PRODUKTU:
24VDC
• 24 Vdc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramię może być zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (łatwa zmiana strony montażu ramienia).
• Łatwe i szybkie programowanie centrali dzięki usytuowaniu jej na górze szlabanu (nad silnikiem).
• Funkcja parkingowa - zapobiega wjeżdżaniu "na zderzak".
• Intuicyjne programowanie centrali i obsługa szlabanu.
• Możliwość zintegrowania fotokomórek FTC.S z obudową szlabanu dzięki systemowi hide-away.
• Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku napięcia poniżej 19V szlaban otwiera się automatycznie (jako funkcja).
• Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody zmienne).
• Centrala z wbudowaną kartą ładującą baterie
• Szlaban wyposażony w enkoder absolutny
• Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
• Nowy szybki system odblokowania.

• Ramię eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym i możliwością wyposażenia w oświetlenie ledowe.
• Zintegrowana obudowa lampy (wymaga obwodu lampy migającej EVA.LAMP).
• 2 mechaniczne wyłączniki krańcowe.
• Łatwy, szybki i niezawodny system wyważenia ramienia.
• Płyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

PARAMETRY TECHNICZNE EVA.7:
Kod siłownika 9083121
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 24 Vdc
Natężenie 1.6 A
Moment obrotowy 285 Nm
Czas otwarcia 5" - 7"
Cykl pracy użycie intensywne
Stopień ochrony IP44
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Waga 105 kg

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:
1szt EVA.7 Jednostka szlabanu z wbudowanym odbiornikiem radiowym, sprężynami, uchwytem ramienia i ze zintegrowaną obudową lampy.
1szt EVA7.2A Ramię eliptyczne z lakierowanego aluminium z zatyczką i profilem gumowym (dł. 7m), w 2 odcinkach z łącznikiem EVA7.G.
1szt EVA.AF – podpora stała,
1szt CAT.29 – kpl. naklejek
1szt EVA.L8 – lampki na ramię,
1szt EVA.LAMP – moduł lampy
1szt TO.GO2A – pilot
1szt FTC – fotokomórki

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

