**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:24

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-szlaban-beninca-kladyorange5-p-8110.html



# ZESTAW Szlaban BENINCA K.LADY.ORANGE.5

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 995,90 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**5 700,00 zł**~~ |
| DOSTĘPNOŚĆ | zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44 |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **ZES000085** |
| KOD PRODUCENTA | **K.LADY.ORANGE.5** |
| PRODUCENT | **BENINCA** |

## OPIS PRODUKTU

**ZESTAW Szlaban BENINCA K.LADY.ORANGE.5**

***Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)***

**SZLABANY DROGOWE**
**Wbudowana centrala.**
**Przejazd od 2,0 do 5,0m.**

**NIE ZAWIERA**
**PŁYTY FUNDAMENTOWEJ**

**OPIS PRODUKTU:**
24VDC
• 24 Vdc elektromechaniczny szlaban do pracy intensywnej. Ramię może być zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (łatwa zmiana strony montażu ramienia).
• Intuicyjne programowanie centrali i obsługa szlabanu.
• Funkcja parkingowa - zapobiega wjeżdżaniu "na zderzak".
• Możliwość zintegrowania fotokomórek FTC.S z obudową szlabanu dzięki systemowi hide-away.
• Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku napięcia poniżej 19V szlaban otwiera się automatycznie (jako funkcja).
• Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody zmienne)
• Centrala z wbudowaną kartą ładującą baterie
• Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
• 2 mechaniczne wyłączniki krańcowe.
• Łatwy, szybki i niezawodny system wyważenia ramienia.
**• Wersja ze stali nierdzewnej LADY - zapytaj o cenę.**

**PARAMETRY TECHNICZNE LADY.ORANGE**

Kod siłownika 9083098
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 24 Vdc
Natężenie 1.6 A
Moment obrotowy 205 Nm
Czas otwarcia 3" - 5"
Cykl pracy użycie intensywne
Stopień ochrony IP44
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Waga 52 kg

**W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:**
1szt LADY.ORANGE.5 Jednostka szlabanu z wbudowaną centralą,
sprężyną 5m, uchwytem ramienia.
1szt LADY.A2 Ramię aluminiowe płaskie z zatyczką w 2 odcinkach.

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

**tel. +48 797108180**

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

