

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-szlaban-drogowy-szybkobiezny-beninca-kdiva3-p-8101.html>



ZESTAW SZLABAN DROGOWY SZYBKOBIEŻNY BENINCA K.DIVA.3

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	K.DIVA.3
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

ZESTAW SZLABAN DROGOWY SZYBKOBIEŻNY BENINCA K.DIVA.3

SZLABAN DROGOWY SZYBKOBIEŻNY
Wbudowana centrala z odbiornikiem radiowym 64 kody.
Ocynkowana, malowana obudowa.
Wbudowany enkoder absolutny.
Przejazd do 2,75m.

NIE ZAWIERA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ WBUDOWANY ODBIORNIK RADIOWY

OPIS PRODUKTU:

- 24VDC
- 24 Vdc elektromechaniczny bezszczotkowy szlaban do pracy intensywnej. Ramię może być zamontowane prawostronnie lub lewostronnie (łatwa zmiana strony montażu ramienia).
- Przekładnia w kąpielii olejowej.
- Średnia ilość cykli (żywotność): MFCB: 5.000.000 cykli.
- Prędkość otwarcia 0.9s (bez spowolnień).
- Łatwe i szybkie programowanie centrali dzięki usytuowaniu jej na górze szlabanu (nad silnikiem).
- Funkcja parkingowa - zapobiega wjeżdżaniu „na zderzak”.
- Intuicyjne programowanie centrali i obsługa szlabanu.
- Możliwość zintegrowania fotokomórek FTC.S z obudową szlabanu.
- Awaryjne zasilanie z akumulatora (opcja). W przypadku spadku napięcia poniżej 23V szlaban otwiera się automatycznie (jako funkcja).
- Centrala z wbudowaną kartą ładującą baterie.
- Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 MHz (64 kody zmienne ARC).
- Szlaban wyposażony w enkoder absolutny.
- Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem.
- Możliwość synchronizacji dwóch szlabanów (wymaga dwóch kart SIS).
- Nowy szybki system odblokowania.
- Ramię eliptyczne z wbudowanym profilem gumowym lub z oświetleniem RGB LED.
- Obudowa wyposażona w oświetlenie RGB LED.
- Możliwość pełnej regulacji barwy światła przy różnym położeniu ramienia (wymaga DIVA.TL)
- 2 mechaniczne wyłączniki krańcowe.
- Płyta fundamentowa VE.PS z kotwami jako element dodatkowy.

PARAMETRY TECHNICZNE NAPĘDU:

Kod silownika 908301853

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)

Zasilanie silnika 24Vdc

Natężenie 1.6 A

Moment obrotowy 110 Nm

Czas otwarcia 0,9"

Cykl pracy **praca ciągła** *

Stopień ochrony IP44

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Waga 55 kg

* W optymalnych warunkach pracy.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

1szt DIVA.3 - kolumna szlabanu z pokrywą i oświetleniem.

1szt DIVA.3AB - ramię 3,0m z gumą ochronną.

1szt FTC.S - para fotokomórek

1szt TO.GO2A - pilot