HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:12

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonowy-elprod-set-v1nr401-kaseta-easy-slim-vid-nr1-z-monitorem-401m-4-3-rfid-p-12395.html



Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V1NR401 kaseta easy slim vid nr1 z monitorem 401m 4,3″ - RFID

Cena brutto	**2 279,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**12395**
KOD PRODUCENTA	**SET-V1NR401**
PRODUCENT	**ELPROD**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V1NR401 kaseta easy slim vid nr1 z monitorem 401m 4,3″

JEDNORODZINNY
RFID

ELPROD SET-V1NR401 – Inteligentny wideodomofon z RFID, który zwiększy bezpieczeństwo Twojego domu lub firmy

Zestaw **ELPROD SET-V1NR401** to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wideodomofonowe, które łączy zaawansowane funkcje wideo z wygodnym i bezpiecznym dostępem RFID. Idealny wybór do zastosowań w domu, firmie lub biurze – tam, gdzie liczy się niezawodność, funkcjonalność i wygoda użytkowania.

Kaseta EASY SLIM VIDEO 1NR – nowoczesna kontrola dostępu z kamerą i RFID

- **Zintegrowana kamera wideo o wysokiej rozdzielczości**
- **Szerokokątny obiektyw** (16:9) z regulacją wysokości – maksymalna widoczność otoczenia
- **Nocna wizja IR LED** – wyraźny obraz również po zmroku
- **Podświetlany przycisk wybierania i wizytówka** – wygodne użytkowanie po zmroku
- **Wbudowany czytnik RFID** – otwieranie furtki lub drzwi zbliżeniowym brelokiem
- **Obsługa i programowanie breloków z poziomu komputera PC**
- **Funkcja kopiowania breloków działających już w systemie**

- **Kompatybilność z unifonami innych producentów**
- **Możliwość rozbudowy do 8 kaset w systemie wielobramowym** (przy użyciu przełącznika bramowego)
- **Odporność na wandalizm i ekstremalne warunki atmosferyczne** (od -20°C do +50°C)

Wideomonitor 401M – kompaktowy i funkcjonalny

- **Kolorowy ekran 4,3”** z przyciskowym sterowaniem
- Obsługa **dwóch wyjść sterujących** (np. furtka i brama)
- **Podgląd z trzech kamer** – głównej w kasecie oraz dwóch dodatkowych
- **Nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę SD** (karta nie dołączona)
- **Funkcja interkomu** – wygodna komunikacja wewnętrzna
- **Możliwość rozbudowy o kolejne monitory w systemie**

Najważniejsze zalety zestawu ELPROD SET-V1NR401

- Połączenie wideodomofonu z funkcją kontroli dostępu RFID
- Wysokiej jakości obraz i podświetlenie nocne
- Szybki i bezpieczny dostęp za pomocą breloka
- Prosta konfiguracja i intuicyjna obsługa
- Kompatybilność z innymi urządzeniami ELPROD i zewnętrznymi unifonami
- Możliwość rozbudowy i integracji z większym systemem

Postaw na bezpieczeństwo, funkcjonalność i nowoczesny design.
Wybierz **ELPROD SET-V1NR401** – wideodomofon, który daje więcej niż tylko podgląd wejścia.

KUPUJĄC ZESTAW ELPROD SET-V1NR401 OTRZYMUJESZ:

- 1x Kaseta easy slim vid 1nr w wersji natynkowej lub podtynkowej z RFID - ELPROD 2W1N8NVID
- 1x Wideomonitor 401m, 4,3″ - ELPROD vid401m
- 1x Zasilacz 12V 1A DC
- 1x Rozdzielacz wideo SVD 1/4

- 5x brelok RFID

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

KASETA WIDEODOMOFONU ELPROD 2W1N8NVID easy slim vid 1nr	
Opis	Cyfrowa kaseta domofonowa z kamerą wideo, działająca w systemie easy. Modułowa konstrukcja z czytnikiem breloków RFiD iprzyciskiem bezpośredniego wybierania.

Front	Płaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej (INOX) o grubości 2 mm
Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- Kamera wideo o wysokiej rozdzielczości, szerokokątna (16:9) - Nocna wizja wzmocniona podświetleniem LED w podczerwieni - Bezpośrednie wybieranie – wywołanie dowolnego lokalu przyciskiem - podświetlana wizytówka przy przycisku wybierania - czytnik zbliżeniowy breloków RFID – otwarcie poprzez przyłożenie breloka do pola RFID
Max. ilość lokali	1
Max. ilość breloków RFID	400
Sposób montażu	Podtynkowy – PT Natynkowy – NT
Wymiary (mm)	Rysunek techniczny do pobrania
Typ instalacji	Cyfrowa, system easy. Sugerowany przewód – skrętka UTP cat. 5e lub 6
Długość instalacji	Max. 1000 m
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	~2W
Złącza	- Zasilanie do kasety - Podłączenie audio do linii lokali - Podłączenie wideo dla linii lokali - Wyjście dla zasilania i sygnału elektrozaczepu - Wyjście dla dodatkowego sygnału (np. przycisk wyjścia, brama, drugi elektrozaczep) - Zawarte na złączu zaciskowym i złączu RJ45

Cechy	- Intuicyjna obsługa - Łatwa konfiguracja - Elektronika wewnątrz kasety (brak potrzeby zewnętrznych paneli) - Wysoka odporność na wandalizm i warunki atmosferyczne (od -20 do 50ºC) - funkcje kontroli dostępu – wbudowany czytnik breloków RFiD – dostępprzez przyłożenie breloka - możliwość kopiowania i programowania pastylek RFID pracujących już w systemie - dodawanie, usuwanie i zmiana przypisanych breloków możliwa z poziomu komputera PC - podświetlenie i obsługa urządzenia po zmroku – podświetlana wizytówka przy przycisku wybierania, podświetlane pole zbliżeniowe dla breloków RFID - współpraca w sieci z innymi produktami ELPROD, także z zestawami wideo - kompatybilność z wieloma unifonami cyfrowymi polskich i zagranicznych producentów - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - możliwość pracy do 8 kaset w systemie wielobramowym – przy użyciu przełącznika bramowego

MONITOR WIDEODOMOFONU ELPROD vid401m 401m

Opis	Wideomonitor 4,3"głośnomówiący, z przyciskami.
Front / obudowa	biały akryl, tworzywo

Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- podgląd z dwóch dodatkowych kamer i jednej głównej w kasecie wideo - nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę SD
Rodzaj ekranu / przekątna	TFT LCD, 4,3”
Rozdzielczość ekranu	480×272px
Standard	PAL lub NTSC – obsługuje oba
Przyciski	4 dotykowe na panelu przednim 3 fizyczne z boku urządzenia
Regulacja	fizyczne pokrętło do regulacji jasności inne funkcje regulacji dostępne w menu
Wymiary (W × S × G)	170,4 x 120,4 x 23,7
Waga	514 g
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (czuwanie / praca)	250 mA / 600 mA
Złącza	- Zasilanie (2 pin) - Kamera 1 (4 pin) - Kamera 2 (4 pin) - Brama 1 (4 pin) - Brama 2 (4 pin) - Wyjście A/V (4 pin) - Wejście A/V (4 pin) - Złącze karty micro SD
Zasilacz	Zewnętrzny, 100–240V AC 1A (12V/1A w zestawie)
Temperatura pracy	0°C – 50°C
Zawartość zestawu	- Monitor: 1 szt. - Zasilacz (wtyczka UE): 12V/1A - Przewody do złączy: 6 szt. - Płytka montażowa: 1 szt. - Śruby mocujące: 4 szt. - Instrukcja: ENG (wersja PL do pobrania na stronie produktu)

INSTALACJA


Praca w sieci urządzeń audio i wideo
linia sygnału audio-wideo
linia sygnału audio
odbiornik audio (unifon)
odbiornik audio-wideo (wiedomonitor)
Praca w sieci
Rozdzielacz wideo SVD 1/4
Przełącznik wielobramowy
Zamek kodowy easy slim 1nr
Centrala easy slim z modułem kamery wideo