

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-monitorem-7-genway-f-s7v11-p-3366.html>



Zestaw wideodomofonowy z monitorem 7" GENWAY F-S7V11

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY

g323

PRODUCENT

GENWAY

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy kolorowy przeznaczony jest do domu jednorodzinnego. Nowa seria F posiada zabezpieczenia przeciw wyładowaniom atmosferycznym oraz antystatycznym. Do zestawu można podłączyć równorzędnie drugi panel zewnętrzny za pomocą modułu F-4300. Zestaw możemy rozbudować o maksymalnie 3 monitory z serii F. Po podłączeniu dodatkowych monitorów uaktywnia się funkcja interkomu tj. rozmowa wewnętrzna pomiędzy monitorami.

W zestawie znajduje się:

- Panel zewnętrzny natynkowy F-S7
- Monitor kolorowy 7" F-V11
- Zasilacz F-4013
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja 2 lata

Panel F - S7

Panel wideodomofonowy przeznaczony do systemu jednorodzinnego. Wykonany jest ze stali nierdzewnej i aluminium, montowany natynkowo. Panel posiada moduł kamery CCD Sony z białymi diodami umożliwiającymi widzenie w nocy. W systemie mogą pracować równorzędnie dwa panele zewnętrzne podłączone do modułu F-4300. Pod jednym przyciskiem wywoławczym mogą pracować maksymalnie 4 monitory. Panel przystosowany do montażu na zewnątrz budynków i odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne oraz mróz. Otwieranie zamka czy też prowadzenie rozmowy odbywa się bez wywołania ze strony kasety zewnętrznej. Urządzenia nowej serii F zostały wyposażone w zabezpieczenia antystatyczne i przeciwprzepięciowe.

Dane techniczne:

- kaseta wykonana z stali nierdzewnej i aluminium, wandaloodporna
- okablowanie: do 50 metrów - przewód 4x0,75mm;
powyżej 50 metrów - przewód o przekroju 1,0mm + koncentryk
- **sterowanie elektrozapcsem poprzez opcjonalny, dodatkowy zasilacz 12V**
- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- poufność rozmowy
- zasilanie 14V/DC
- pobór prądu w czasie czuwania - 0,5W
- pobór prądu w czasie pracy - 1,32W
- zakres temperatur: -40 do +70 stopni Celsjusza
- maksymalna wilgotność: do 90%
- kamera kolorowa CCD: 1/3"

-
- kąt widzenia: 72,8 stopni
 - czułość: 0,1 lux
 - rozdzielczość: 420 TVL
 - wymiary: 135 x 58 x 48mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Monitor F - V11

Kolorowy monitor głośnomówiący z ekranem LCD o przekątnej 7" do wideodomofonu z serii F. Współpracuje z dowolnym panelem zewnętrznym z tej serii. Monitor posiada regulację głośności rozmowy, dzwonka, kontrastu oraz jasności obrazu co umożliwia przystosowanie pracy według indywidualnych wymagań.

Monitor posiada opcję sterowania bramą automatyczną. Koszt przystosowania monitora to 30 złotych brutto. W przypadku zamówienia zestawu z opcją sterowania bramą prosimy o informację.

Dane techniczne:

- monitor głośnomówiący LCD 7"
- możliwość podglądu obrazu z panela zewnętrznego
- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- regulacja głośności dzwonka, rozmowy, jasności oraz kontrastu
- przycisk do otwierania bramy (opcja) -KLIK
- zasilanie 14V/DC
- pobór prądu w czasie czuwania: 0,72 W
- pobór prądu w czasie pracy: 8,40 W
- zakres temperatur: 0 do +55 stopni
- maksymalna wilgotność: do 90%
- wymiary: 142 x 216 x 23mm (wysokość x szerokość x grubość)

Zasilacz F-4013

Zasilacz 14V/DC współpracujący z urządzeniami firmy GENWAY. Montaż na szynę DIN

Dane techniczne:

- montaż na szynę DIN do rozdzielni prądowej (zajmuje 3 pola bezpieczników)
- pasmo przenoszenia - 50Hz
- napięcie zasilające wejściowe: 100~230V/AC (wejście na prąd zmienny)
- napięcie zasilające wyjściowe: 14V/DC - 800mA (wyjście na prąd stały)
- wymiary: 90x70x65mm (wysokość x szerokość x głębokość)